


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina MX o XF 100 a 130 V AC/ DC para Interruptor Fijo

33661

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre Corto del Dispositivo	MX
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo
Aplicación del Dispositivo	Control
tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de Control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
compatibilidad de gama	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
categoría de accesorio/ componente	Spare part para Masterpact NT Spare part para Masterpact NW Spare part para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Spare part para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.300 cm
Paquete 1 Ancho	3.500 cm
Paquete 1 Longitud	8.400 cm
Paquete 1 Peso	149.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Paquete 2 Altura	9.000 cm
Paquete 2 Ancho	13.200 cm
Paquete 2 Longitud	18.500 cm
Paquete 2 Peso	1.537 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	18.400 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)



[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	3
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Contenido de metal reciclado Nivel de reconocimiento	0
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.